



BASF Masterseal
We create chemistry

MasterSeal M 689

Erittäin elastinen, huippunopeasti kovettuva, ruiskutettava sataprosenttinen **POLYUREAPINNOITE** katolle, lattialle ja teollisuuteen, vesieristykseen sekä pinnoitukseen.

MasterSeal M689 soveltuu:

-HUOPA, PELTI, TIILI, MINERIITTI JA BITUMIKATOILLE
-TEOLLINEN VEDENERISTYS
-VAROALTAAT
-JÄTEVEDENKÄSITTELYLAITOKSET
-PYSÄKÖINTITASOT
-KAIKKIALLA, MISSÄ TARVITAAN VEDENERISTYSKYKYÄ, ELASTISUUTTA JA KORKEAA KESTÄVYYTTÄ
Kaikille alustoille oma Primeri tarttuvuuden takaamiseksi, pohjan tasoitukseen, kosteussuluksi, sekä ruosteeseen.

MIKSI BASF MASTERSEAL M 689:

-korkea elastisuus, halkeamansilloitus ja mekaaninen kestävyys
-erittäin kulutusta kestävä sekä pitkäikäinen
-korkea lämpötilan kesto: -45 — +130 astetta
-nopea valmistuminen, ei purkutöitä ym. -välitön kohteen käyttöönotto
-eurooppalaisten säännösten mukainen

OMINAISUUDET:

-vetolujuus DIN53504 21 N/mm²
-murtovenymä DIN53504 425%
-repäisyjujuus DIN53515 58 N/mm²
-vesihöyryn läpäisykyky EN ISO 7783-1 <5 / Luokka 1
-EN 13529:n mukainen kemiallinen kestävyys

UV:n kestävät värit, ei tarvitse pintamaalata: musta ja tummanharmaa.

VAIHTOEHTOISESTI:

MasterSeal M 811 - Polyureahybridi vedeneristekalvo
+ TopCoat Polyuretaanimaali RAL väreissä.

TYÖ JA MATERIAALITAKUU JOPA 10-20 VUOTTA !



WWW.TURUNKATTOPINNOITE.FI
INFO@TURUNKATTOPINNOITE.FI
0400-010919